



República de Panamá
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Instituto Nacional de Estadística y Censo



Comentario
Índices de Precios al por Menor de los Principales
Materiales de Construcción (IPMC) disponibles en los distritos de
Panamá y San Miguelito: Julio 2026

Los Índices de Precios al por Menor de los Principales Materiales de Construcción (IPMC), correspondientes a los distritos de Panamá y San Miguelito, compilados hasta julio de 2026, mostraron los siguientes comportamientos:

Variación intermensual

Al comparar los IPMC de julio de 2026 con los mostrados el pasado junio, tenemos que los índices que aumentaron fueron: cable eléctrico Stranded N.º 12 (pie), 4.2%; carriola N.º 4 (pie), 1.0% y zinc N.º 26 ondulado galvanizado (pie), 0.5%. Por el contrario, registraron disminuciones la tubería plástica de PVC (tramo de 10 pies), 1.3%; varilla de acero de ½" (tramo de 30 pies), 1.0%; y madera de espavé sin cepillar (pie), 0.9%. Los otros 7 materiales investigados no presentaron variación durante el período de referencia.

Variación interanual

Por su parte, en la comparación interanual de julio de 2026 con el mismo mes del año anterior, se reflejaron incrementos en los precios de los siguientes materiales: cable eléctrico Stranded N.º 12 (pie), 19.0%; bloque de cemento N.º 4 (ciento), 12.6%; piedra N.º 4 (yarda), 12.4%; tubería plástica de PVC (tramo de 10 pies), 10.6%; varilla de acero de ½" (tramo de 30 pies), 7.5%; carriola N.º 4 (pie), 2.0%; y la arena (yarda), 1.9%. Entre los materiales cuyos índices registraron descensos estuvieron el tomacorriente para cajilla polarizado (cada uno), 5.1%; y hormigón premezclado (m³), 1.0%.

Variación acumulada: Enero – julio 2026-25

La variación acumulada de enero a julio 2026 de los IPMC, respecto a igual período del año anterior, mostró incremento en los siguientes materiales: bloque de cemento N.º 4 (ciento), 8.2%; cable eléctrico Stranded N.º 12 (pie), 7.2%; piedra N.º 4 (yarda), 6.4%; varilla de acero de ½" (tramo de 30 pies), 5.3%; tubería plástica de PVC (tramo de 10 pies), 4.7%; zinc N.º 26 ondulado galvanizado (pie), 3.9%; madera de espavé sin cepillar (pie), 1.5%; y la arena (yarda), 0.9%. Por el contrario, registraron disminuciones la carriola N.º 4 (pie), 9.4%; tomacorriente para cajilla polarizado (cada uno), 3.5%; cemento gris (saco de 94 lb), 0.8%; y hormigón premezclado (m³), 0.7%.