



República de Panamá
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Instituto Nacional de Estadística y Censo



Comentario
Índices de Precios al por Menor de los Principales
Materiales de Construcción (IPMC) disponibles en los distritos de
Panamá y San Miguelito: Agosto 2026

Los Índices de Precios al por Menor de los Principales Materiales de Construcción (IPMC), correspondientes a los distritos de Panamá y San Miguelito, compilados hasta agosto de 2026, mostraron los siguientes comportamientos:

Variación intermensual

Al comparar los IPMC de agosto de 2026 con los mostrados el pasado julio, tenemos que los índices que aumentaron fueron: cable eléctrico Stranded N.º 12 (pie), 4.0%; y la tubería plástica de PVC (tramo de 10 pies), 1.9%. Los otros 11 materiales investigados no presentaron variación durante el período de referencia.

Variación interanual

Por su parte, en la comparación interanual de agosto de 2026 con el mismo mes del año anterior, se reflejaron incrementos en los precios de los siguientes materiales: cable eléctrico Stranded N.º 12 (pie), 23.8%; tubería plástica de PVC (tramo de 10 pies), 12.8%; bloque de cemento N.º 4 (ciento), 12.6%; piedra N.º 4 (yarda), 12.4%; varilla de acero de ½" (tramo de 30 pies), 8.8%; carriola N.º 4 (pie), 2.0%; y la arena (yarda), 1.9%. Entre los materiales cuyos índices registraron descensos estuvieron el tomacorriente para cajilla polarizado (cada uno), 5.1%; y hormigón premezclado (m³), 1.0%.

Variación acumulada: Enero – agosto 2026-25

La variación acumulada de enero a agosto 2026 de los IPMC, respecto a igual período del año anterior, mostró incremento en los siguientes materiales: cable eléctrico Stranded N.º 12 (pie), 9.2%; bloque de cemento N.º 4 (ciento), 8.8%; piedra N.º 4 (yarda), 7.2%; varilla de acero de ½" (tramo de 30 pies), y la tubería plástica de PVC (tramo de 10 pies), ambos en 5.7%; zinc N.º 26 ondulado galvanizado (pie), 3.4%; madera de espavé sin cepillar (pie), 1.3%; y la arena (yarda), 1.0%. Por el contrario, registraron disminuciones la carriola N.º 4 (pie), 8.1%; tomacorriente para cajilla polarizado (cada uno), 3.7%; cemento gris (saco de 94 lb), y hormigón premezclado (m³), ambos en 0.7%.