República de Panamá
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Instituto Nacional de Estadística y Censo

Comentario
Índices de Precios al por Menor de los Principales Materiales de Construcción (IPMC) disponibles en los distritos de Panamá y San Miguelito: Octubre 2026

Los Índices de Precios al por Menor de los Principales Materiales de Construcción (IPMC), correspondientes a los distritos de Panamá y San Miguelito, compilados hasta octubre de 2026, mostraron los siguientes comportamientos:

Variación intermensual

Al comparar los IPMC de octubre de 2026 con los mostrados el pasado septiembre, tenemos que los índices que aumentaron fueron: la carriola N. º 4 (pie), 2.9%; y hormigón premezclado (m^3), 1.6%. Por el contrario, registraron disminuciones la madera de espavé sin cepillar (pie), 1.9; zinc N.º 26 ondulado galvanizado (pie), 1.8% y cemento gris (saco de 94 lb), 0.5%. Los otros 8 materiales investigados no presentaron variación durante el período de referencia.

Variación interanual

Por su parte, en la comparación interanual de octubre de 2026 con el mismo mes del año anterior, se reflejaron incrementos en los precios de los siguientes materiales: cable eléctrico Stranded N.º 12 (pie), 18.2%; carriola N.º 4 (pie), 16.3%; tubería plástica de PVC (tramo de 10 pies), 13.3%; bloque de cemento N.º 4 (ciento), 12.6%; piedra N.° 4 (yarda), 12.4; varilla de acero de ½" (tramo de 30 pies), 3.9%; arena (yarda), 3.4% y hormigón premezclado (m^3), 1.6%. Entre los materiales cuyos índices registraron descensos estuvieron el tomacorriente para cajilla polarizado (cada uno), 5.1%; madera de espavé sin cepillar (pie), 1.9; zinc N.º 26 ondulado galvanizado (pie), 1.8%; y cemento gris (saco de 94 lb), 1.6%.

Variación acumulada: Enero – octubre 2026-25

La variación acumulada de enero a octubre de 2026 de los IPMC, respecto a igual período del año anterior, mostró incremento en los siguientes materiales: cable eléctrico Stranded N.º 12 (pie), 11.6%; bloque de cemento N.º 4 (ciento), 9.6%; piedra N.°4 (yarda), 8.2%; tubería plástica de PVC (tramo de 10 pies), 6.8%; varilla de acero de ½" (tramo de 30 pies), 6.0%; zinc N.º 26 ondulado galvanizado (pie), 2.5%; arena (yarda), 1.4% y la madera de espavé sin cepillar (pie), 0.8%. Por el contrario, registraron disminuciones la carriola N.º 4 (pie), 4.6%; tomacorriente para cajilla polarizado (cada uno), 4.0%; cemento gris (saco de 94 lb), 0.9%; y hormigón premezclado (m^3), 0.4%.